

Cinta em Inox

STAINLESS STEEL STRAP



Banda para (DN)	Tolerância	Tolerância Especial	D. Exterior (Ductil)	Peso Kg
50	60-70	-	-	0,35
60	70-85	-	-	0,40
80	89-108	-	98	0,50
100	102-130	-	118	0,55
125	132-158	-	144	0,60
150	159-185	-	170	0,65
200	210-235	222-248	222	0,75
250	264-288	290-312	274	0,85
300	316-340	350-374	326	0,95
400	420-440	-	429	1,0
500	525-545	-	532	1,5
600	625-645	-	635	1,5

Materials

Cinta: Aço Inox AISI 304 de acordo com a EN 10088-1.

Vedante: EPDM de acordo com a EN 681-1.

Torquiel: Aço Inox / Latão / POM.

Porcas: Aço Inox A4 / Latão

Materials

Strap: StainSteel AISI 304 according to EN 10088-1.

Rubber: EPDM according to EN 681-1.

Fix Washer: Stainless Steel / Brass / POM.

Nuts: Stainless Steel A4 / Brass

Características:

- Para aplicação em tubos de fundição, aço e fibrocimento.
- Pressão de trabalho PN 10 - PN16.
- Adequada para águas de consumo humano.
- DN 50-1000.

Design Features:

- They are suitable for pipes: cast iron, steel, asbestos-cement.
- PN 10-16 operating pressure.
- Suitable for water human consumption.
- DN 50-1000.

Ensaio:

- Dimensional e Hidráulico.

Test:

- Hydraulic and dimensional.